



0334-CPR-1023

Qualitätszertifikat

Wir garantieren, dass die speziellen Plameco-Kunststoffe aus hochwertigen Grundstoffen hergestellt sind. Die Produktion dieser Kunststoffe steht unter ständiger Qualitätskontrolle. Die Verarbeitung der Plameco-Materialien ist exklusiv Plameco-Fachbetrieben, mit speziell ausgebildeten Deckenmonteuren, vorbehalten. Damit sichert es dem Endverbraucher die höchst mögliche Qualität.

Technische Daten

Deckenmaterial	Frei von Schwermetallen, gesundheitlich unbedenklich, allergikerggeeignet und vollständig recyclebar.	
Oberfläche	Äußerst hohe Schlag-, Stoß-, Reißfestigkeit, lichteht und voll abwaschbar, unempfindlich gegen Wärme, Kälte, Feuchtigkeit und Trockenheit.	
Lichtehtheit (DIN 53388)	Sehr gut: > 7 (8 = maximal)	
Brandverhalten	EN 13501-01 (B-s1, d0 teilweise B-s2, d0)	
Qualitätsklasse	1A	
Pflege	Voll abwaschbar mit handelsüblichen Reinigungsmitteln	
Einsatzbereich	Decken für den Innen- und Außenbereich, in privaten und gewerblichen Räumen.	
Materialstärke	Flächenstabilisiert 160 - 200 µm	Faserverstärkt 300 - 400 µm
Gewicht (NEN 3361)	265 - 315 gr/m ²	300 - 350 gr/m ²
Reißfestigkeit Längs	20 Mpa (DIN EN ISO 527-3/2/200)	178 (daN/5 cm) EN ISO 1421
Reißfestigkeit Quer	20 Mpa (DIN EN ISO 527-3/2/200)	93 (daN/5 cm) EN ISO 1421

Zaltbommel, 1. Januar 2020

Robert Oudshoorn
Geschäftsführer

Plameco: Decken in höchster Qualität